

INT-KSG

Tastiera capacitiva

La tastiera capacitiva INT-KSG è installabile sulle centrali di allarme della serie INTEGRA. La nuova tastiera apporta importanti cambiamenti all'interfaccia utente. Anche dal punto di vista hardware i cambiamenti sono di rilievo, la classica membrana di silicone è stata sostituita con una matrice di sensori capacitivi, grazie a ciò il dispositivo reagisce con precisione al tocco delle dita nei campi assegnati.

La semplificazione dell'utilizzo del sistema di allarme è stata raggiunta fra l'altro grazie all'applicazione di un display più grande su cui possono essere visualizzate più informazioni nello stesso tempo, ad esempio durante la visualizzazione del menù o la scelta veloce delle zone nell'apposito elenco. Sono inoltre disponibili 4 gruppi di macro comandi di cui ognuno può comprendere fino a 16 opzioni diverse, e comandi supplementari che permettono con la pressione di un solo tasto, di svolgere funzioni di comando o routine anche complesse del sistema. Un altro vantaggio del nuovo display è data dalla possibilità di programmare il tipo di informazioni da visualizzare sul sistema e ritenute importanti per la gestione da parte dell'utente. L'innovazione ottenuta con l'uso dei sensori capacitivi rende possibile la scelta dei comandi sfiorando la tastiera, facilitando l'utilizzo del dispositivo.


Caratteristiche del dispositivo INT-KSG

- tastiera capacitiva con retroilluminazione
- grande display grafico con nuova interfaccia utente su cui possono essere visualizzate più informazioni
- nuove funzionalità programmabili del display per facilitare l'accesso alle informazioni di maggior interesse
- nuova modalità di comando del sistema di allarme per mezzo di macro comandi, che permette di attivare funzioni anche complesse con una breve sequenza di tasti
- segnalazione sonora e luminosa della pressione del tasto
- allarmi RAPINA, INCENDIO, SOCCORSO con tasti dedicati
- 2 ingressi programmabili con possibilità di definire il valore delle resistenze di bilanciamento
- gestione dei rivelatori di vibrazione e dei contatti a fune per tapparella nella configurazione 2EOL



SPECIFICHE DELLA TASTIERA INT-KSG

Tensione di alimentazione	12 V DC \pm 15%
Assorbimento di corrente in stand-by	165 mA
Assorbimento massimo di corrente	175 mA
Classe di ambiente secondo EN50130-5	II
Temperatura ambiente operativa	-10°C...+55°C
Umidità massima	93 \pm 3%
Dimensioni del contenitore (larghezza x altezza x spessore)	143 x 156 x 22 mm
Peso	320 g



Satel
=ITALIA=

Via Ischia Prima, 280
63066 Grottammare (AP)
Tel. 0735 588713
Fax 0735 579159
E-mail: info@satel-italia.it

www.satel-italia.it